

# NEUTRIX

MÁQUINA AFILADORA DE ELECTRODOS DE TUNGSTENO PORTÁTIL



- Sistema de extracción integrado con filtro para el polvo
- Uso triple del disco de diamante
- Fácil de usar, combinación de la posición del electrodo y el dispositivo de bloqueo
- Afiladora de electrodos hasta un mínimo de longitud de 8 mm. de diámetro

inelco

## NEUTRIX – La única afiladora de tungsteno con un filtro de polvo integrado

Inelco A/S ha, con el desarrollo con la máquina Neutrix\*, producido una afiladora de tungsteno portátil, que respeta el medio ambiente y además es capaz de afilar puntas de calidad en los electrodos de tungsteno para soldadura TIG y TIG plasma.

Con el maletín junto con su peso moderado hacen que la NEUTRIX sea ideal para trabajar.

NEUTRIX es la única máquina que está equipada con un filtro de polvo integrado, que protege al operario y al medio ambiente contra el polvo perjudicial que se produce durante el afilado de los electrodos. El filtro se puede cambiar.

Debido al uso del porta-electrodo, NEUTRIX es capaz de afilar electrodos tan cortos como 15 mm. con una pinza de electrodos estándar, con una pinza de electrodos especial tan cortos como 8 mm. de longitud. El uso del porta-electrodo también asegura una punta precisa y concéntrica.

NEUTRIX está equipado con una tapa de inspección que permite que el operario vea la operación del afilado. NEUTRIX es fácil de manejar, usted puede ajustar el ángulo que desea para el afilado, asegure el electrodo con el porta electrodo utilizando del dispositivo de apriete. El electrodo ahora está preparado para minimizar la cantidad de afilado deseada (0,3 mm.).

Como algo único NEUTRIX está equipado con un plato excéntrico, que hace posible ajustar la posición del afilado en la cara de la rueda, haciendo que se triplique la vida útil de la rueda de diamante.

Se suministra NEUTRIX en una caja completamente equipada para su uso, con pinzas electrodos diámetros de para electrodos de tungsteno 1,6 / 2,4 / 3,2 mm., otros diámetros están disponibles. NEUTRIX está registrado en la CE y cumple todas las directivas de la UE.

**Potencia:** 110/230V – **Motor:** 850W  
**Rpm:** 28.000 – **Peso:** 2,8 Kg.

\* Pendiente de ser patentado



902 100 973  
eassa@eassa.com  
www.eassa.com



Ángulo de afilado ajustable desde 15-180°(incluido el ángulo)



Ajuste preciso del electrodo.



Plato excéntrico que triplica el uso de la rueda de diamante.



Extractor integrado con cambio del filtro del polvo.



Soporte para fijar la NEUTRIX

Distribuidor: